



Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Contact: Phosphor Bronze
 Operating Voltage: 250V AC/DC
 Current Rating: 2A AC/DC
 Withstand Voltage: 800V AC/Minute
 Contact Resistance: $\leq 20m\Omega$
 Insulation resistance: $\geq 500m\Omega$
 Operating Temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

CKT	DimA	DimB
002	2.0	8.0
003	4.0	10.0
004	6.0	12.0
005	8.0	14.0
006	10.0	16.0
007	12.0	18.0
008	14.0	20.0
009	16.0	22.0
010	18.0	24.0
011	20.0	26.0
012	22.0	28.0
013	24.0	30.0
014	26.0	32.0
015	28.0	34.0
016	30.0	36.0
017	32.0	38.0
018	34.0	40.0
019	36.0	42.0
020	38.0	44.0

PCB PATTERN LAYOUT

一般公差
 TOLERANCES
 X. ± 0.40 .XX ± 0.20
 .X ± 0.30 .XXX ± 0.10
 ANGLES $\pm 2^{\circ}$

深圳市宏利电子有限公司
 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

检验尺寸标示
 SYMBOLS \odot \ominus INDICATE
 CLASSIFICATION DIMENSION

工程图号 PH20TB-nP
 品名 PH2.0mm - nP 卧贴

制图 (DR) '08/5/16
 审核 (CHKD)

\odot MARK IS CRITICAL DIM.
 \ominus MARK IS MAJOR DIM.

TITLE PH2.0mm Pitch TB FOR SMT CONN

核准 (APPD) Rigo Lu

表面处理 (FINISH)

比例 (SCALE) 1:1
 单位 (UNITS) mm

张数 (SHEET) 1 OF 1
 尺寸 (SIZE) A4
 版本 (REV) 0

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE